

Podporovaná rozhraní společnosti MIRAMO spol. s r.o.

Poskytovaná služba	Připojovací rozhraní	Typ konektoru	Technická charakteristika
Telefonní služby	Analogové účastnické rozhraní FXS/FXO	RJ-11	ES 201 970 – fyzikální a elektrické parametry pro krátké a střední délky vedení) TR 101 973-1,2 – Tóny generované sítí ES 201 235-1,2 – Tónová volba DTMF ETS 300 648 – Identifikace volající přípojky ISDN (CLIP) ETS 300 649 – Zamezení identifikace (CLIR)
	Přípojka VoIP	RJ-45	ANSI/TIA/EIA-568-B IEC 60603, IEEE 802.3 (Ethernet) IPv4 Signalizace SIP
	Skupinová přípojka VoIP (SIP trunk)	RJ-45	ANSI/TIA/EIA-568-B IEC 60603, IEEE 802.3 (Ethernet) IPv4 Signalizace SIP
Televizní a rozhlasový signál	Televizní zásuvka 75 Ohm	IEC	IEC 60169-2 PN-EN 50083:2003 PN-EN 50083:2002
Přístup k síti internet	10Base-TX 100Base-TX 1000Base-TX	RJ-45	ANSI/TIA/EIA-568-B IEC 60603, IEEE 802.3 (Ethernet) IPv4,IPv6
	1000Base-LX	LC/PC SC/PC E2000/APC	EIA/TIA-604 IEEE 802.3 (Ethernet) Ipv4,IPv6